


NISSEN BLIND RIVET SERIES 強化(厚肉型)ブラインドリベット ø 6.0

NSA-T / NTA-T シリーズ










- ●リベットボディ(アルミ)を厚肉化し、強度を大きく向上させました。 ※同材質標準タイプ (φ 4.8) 比:引張強度 約1.6倍、せん断強度 約1.7倍
- ●アルミ母材に適用することで、異種金属による電食問題を解消します。
- φ 4.8 用のリベッターで締結可能です。

NSA-T 丸頭 [リベットボディ] アルミ [マンドレル] スチール



φ D	下穴径φ	品番	適正かしめ板厚	L	T	φ H	φW	参考強度(N)		小箱入数	梱包入数
(mm)	(mm)	加班	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	引張り	せん断	(本)	(本)
6. 0	6.1 ~ 6.2		1.6 ~ 3.2	8. 0	1.9	11.0	2. 85	5, 260	3, 730	1, 000	5, 000
			3. 2 ~ 4. 8	10.0							
			4.8 ~ 6.4	12. 0						500	2, 500

NTA-T丸頭 [リベットボディ] アルミ [マンドレル] ステンレス

φ D	下穴径φ	品番	適正かしめ板厚	L	T	φ H	φW	参考強度(N)		小箱入数	梱包入数
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	引張り	せん断	(本)	(本)
6.0	6.1 ~ 6.2	※ NTA6032T	1.6 ~ 3.2	8. 0	1.9	11.0	2. 85	5, 260	3, 730	1, 000	5, 000
		※ NTA6048T	3. 2 ~ 4. 8	10. 0							
		※ NTA6064T	4.8 ~ 6.4	12. 0						500	2, 500

※印は受注生産品です。

■規格寸法については、品質向上の観点から予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。■強度は当社規定の試験結果によるものであり、設計に関しては十分な安全率をご考慮ください。

